

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

conforme al anexo III del reglamento (UE) n.º 305/2011 (reglamento de productos de construcción)

Tornillos de construcción rápida DWS C
Festool

- Código de identificación única del producto tipo:** tornillos de construcción rápida DWS C Festool
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11 (4):** los números de tipo y de lote se indican en el embalaje
- Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:**

Diseño y uso generales	Tornillos de fijación para placas de cartón yeso
Tamaños de producto cubiertos	3,9 mm de diámetro de rosca
Material y rastrel fijados	DWS C FT (rosca fina): placas de cartón yeso sobre perfiles metálicos de la calidad de acero \geq S235; grosor del perfil metálico \leq 0,7 mm DWS C CT (rosca gruesa): placas de cartón yeso sobre rastrel de madera
Forma de la cabeza del tornillo	Cabeza abocinada
Forma de la rosca del tornillo	DWS C FT: rosca fina; DWS C CT: rosca gruesa
Revestimiento del tornillo	Fosfatado en negro

- Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5):**
Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Deutschland
- En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12 (2):** n. d.
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:** sistema 4
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:**
no es necesaria ninguna acción por parte de terceros conforme a EN 14566:2009-10
- En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:** n. d.
- Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a la flexión	Superada	EN 14566:2009-10
Liberación de sustancias peligrosas	Superada	
Fuerza de extracción	Superada	
Resistencia a la corrosión	\geq 48 horas de prueba de niebla salina	
Dureza de la superficie	\geq 55 HRC	
Reacción al fuego	Clase A1, sin contribución al fuego	

- Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.**
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Wendlingen, a 01/07/2013

Dr. M. Zimmer
Director de Investigación y Desarrollo