



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС

Art. 875

Terrassen Öl

НАЗНАЧЕНИЕ:

НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК УЛИЧНЫХ ТЕРРАС, НАСТИЛОВ, МЕБЕЛИ, БЕСЕДОК И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ.

Применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород. Подходит для окраски и обновления древесины из экзотических пород, термодревесины, а так же неглазурированной плитки или камня.

СВОЙСТВА:

- Глубоко проникает в древесину
- Создает грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Содержит УФ фильтр
- Не шелушится со временем
- Противостоит образованию синевы, плесени и грибка
- Создает стойкую к истиранию поверхность
- Легко обновляется без перешлифовки
- Не требует предварительного грунтования
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева

СОСТАВ:

Льняное масло, штандоль льняного и древесного масел, изопарафин, минеральные пигменты, йодо-пропинил-бутил-карбонат, сиккатив.

ЦВЕТА:

032 Teak

033 Quarzgrau

034 Braun

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

А. Впитывающая, чистая поверхность

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Для увеличения долговечности и глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

Важно! Окраска лиственницы. Высокосмолистая и плотная структура лиственницы препятствует адгезии и впитыванию масла. Окрашиваемую поверхность лиственницы рекомендуется обезжиривать растворителем перед нанесением масла.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной Маслом для террас Ultra Nature Art. 875

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу.

Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P80-P100 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для нанесения используйте кисть, щетку или валик.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Невпитавшееся масло необходимо удалить ветошью или распределить кистью на сухие участки. Нанесите два слоя масла с промежуточным высыханием. Сильно впитывающую древесину необходимо окрасить в три слоя. Всегда делайте пробную окраску.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

12-16 часов для каждого слоя, при температуре выше 15 °С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань и губки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ:

Кисть, валик.

РАСХОД:

0,15 л на 2,6 м² в один слой;

0,15 л на 2 м² в два слоя;

1 л на 16-18 м² в один слой;

1 л на 12-14 м² в два слоя;



РАСХОД:

2,5 л на 40-45 м² в один слой;
2,5 л на 30-35 м² в два слоя;

10 л на 160-180 м² в один слой;
10 л на 120-140 м² в два слоя.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.